



AMERICAN COLORS TEXTURADO GRUESO

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ A base de resina acrílica modificada
- ✓ Pintura premium de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- ✓ Disimula imperfecciones de la superficie.
- ✓ Amplia variedad de acabados, según distintos granos y técnicas de aplicación.
- ✓ Puede ser aplicado directo sobre paredes tarrajeadas, ladrillos, encofrados.
- ✓ Acabado con puntas redondeadas.
- ✓ No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

USOS TIPICOS

- ✓ Acabado sobre superficies de concreto y similares.

DATOS FISICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco, Marrón Arizona, Marfil, Spondylus y Rosa Antiguo
Componentes	Uno
Curado	Evaporación de agua
Sólidos en volumen	57% ± 3%
Número de capas	Una
Rendimiento teórico	4 – 5 m ² / gl dependiendo del espesor aplicado, técnica de aplicación, efecto logrado y condiciones de la superficie.
Diluyente	En condiciones normales no necesita diluir para aplicar. Usar agua sólo para limpieza de herramientas.

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie debe estar limpia y seca, remover polvillo, grasa, contaminante o película antigua mal adherida.
- ✓ Para aplicar sobre concreto nuevo, no es necesaria la aplicación de un imprimante.
- ✓ Para aplicar sobre pintura antigua, asegurarse que esté bien adherida y no presente atizamiento.
- ✓ Aplicar previamente Sellador 150 CPP.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 1 – 2 horas
Al tacto duro	: 12 – 24 horas

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Para lograr el efecto texturado normal, primero aplicar el producto con una plancha

para distribuirlo uniformemente. Luego dar el efecto con el rodillo para texturar, pasándolo de abajo hacia arriba.

2. Para lograr otros efectos, en lugar de usar el rodillo para texturar, es posible trabajarlo con rodillo de fibra larga, rodillo de fibra corta, esponja porosa, mota, peine de jebe, brocha, escobilla de cerdas, etc.
3. Se sugiere primero practicar las texturas en un cartón aparte, antes de hacer el diseño que se desee en la pared. La profundidad de la textura depende de la consistencia de la pintura, la cantidad aplicada a la superficie y el tipo de herramienta usada para crear la textura.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 6.7 ± 0.5 Kg / gl

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.

Última revisión: 21/12/2011