

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **ESMALTE TEKNOGLOS**

CÓDIGO: **014 – 0000**

1. DESCRIPCIÓN

ESMALTE TEKNOGLOS es un producto elaborado con pigmentos estables a la luz y resinas de secado rápido que brindan al producto excelente brillo y gran dureza.

2. USOS DEL PRODUCTO

Es muy utilizado en el sector metal-mecánico y doméstico. Se le recomienda para el repintado automotriz y línea blanca por su rápida velocidad de secado y excelente brillo.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUIMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina Acrílica modificada
Acabado	:	Brillante
Colores	:	Según carta de colores
Sólidos en volumen	:	40 – 47%
Peso específico	:	0.94 – 1.29
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

❑ Preparación de superficie

- Las superficies a aplicar deberán estar secas, libres de polvo, grasa u otro tipo de contaminación.
- En superficies metálicas, deberá ser eliminado el óxido y luego aplicar una base anticorrosiva tal como Base Zincromato ó Base Automotriz.

❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Soplete convencional
Tipo de sustrato	:	Metal tratado
Diluyente	:	Thinner STD (023-1110) ó Disolvente XL (023-0024)
Viscosidad de aplicación (C.F. Nº 4)	:	18 – 22 segundos
Dilución	:	50% máximo
N ° de capas	:	Dos
Secado Tacto	:	10 – 30 minutos
Secado duro	:	Entre 18 horas
Repintado	:	Mínimo 2 horas Máximo 48 horas

Espesor de película recomendada: 1.0 – 1.5 mil
Rendimiento teórico : 43.0 m²/gal a 1.5 mil seco

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Inflamable, manténgase alejado del calor, chispas y llamas.
- Evite respirar los vapores prolongadamente.
- Evite contacto con la piel y ojos.
- Manténgase alejado de los niños.
- Use con buena ventilación.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1