



DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es una pintura formulada a base de látex vinil acrílica modificada con silano, que otorga mayor adhesión sobre la superficie, protección y resistencia.
- Buena resistencia al lavado con agua y jabón, después de 15 días de pintado.
- Posee buena adherencia sobre la superficie.
- Formulado con pigmentos seleccionados que proporcionan a la pintura adecuada protección a la intemperie y medio ambiente, manteniendo sus colores inalterables por mucho más tiempo.
- Amplia variedad de colores mezclables entre sí.
- No contiene metales pesados como plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Para el pintado de paredes en interiores y exteriores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate	VOC	0.1 – 35.7 g/lit.
Color	Según cartilla	Rendimiento teórico	53 m ² /4 lt. por mano a 1 mil seco.
Componentes	Uno	Numero de capas	Dos (*)
Sólidos en volumen	30% ± 3%, según color	Diluyente	Agua
Peso por galón	4.82 – 5.34 Kg., según color		

(*) Los colores de acento no son para aplicación directa, sino para el matizado. En caso se desee aplicar, se requiere un fondo claro y un mayor número de capas.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar.
- Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80.
- Aplicar dos manos del “Imprimante”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX VENCELATEX.

Superficies con pintura en buen estado

- Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante.
- Matear la superficie usando lija al agua #120.
- Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX VENCELATEX.

Superficies con pintura en mal estado

- Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite.
- Aplicar dos manos de “Sellador para Pared”.
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX VENCELATEX.

Superficies alcalinas

- Realizar un lavado de la superficie con una solución de 01 volumen de ácido muriático con 08 volúmenes de agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 15 días.
- Aplicar previamente dos manos de “Imprimante para Muros”.
- Dejar secar 24 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX VENCELATEX.

Acabado liso (sólo interiores)

- Aplicar dos manos del “Imprimante”.
- Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de “Pasta Mural”.

- Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido.
- Aplicar "Sellador para Pared".
- Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar dos manos de LATEX VENCELATEX.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- Rodillo, brocha.

TIEMPO DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto 30-60 minutos
Al tacto duro 4 horas
Repintado mínimo 4 horas

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura entre 10 °C a 50 °C.
Humedad Relativa entre 50% a 85%.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias en buen estado.
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo agregar hasta 1/8 gln. de agua por 1 gln. de pintura preparada.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da. mano usando las mismas diluciones de la primera mano.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 15 días aplicación con jabón y agua.

No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas - "Imprimante".
Superficies alcalinas - "Imprimante para Muros".
Superficies de madera - "Oleo Mate ó fondo blanco".

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

- Presentación del producto
Balde de 20 lts., 10 lts. y 4 lts.
- Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo y en envase lleno y cerrado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No es inflamable.
- No se debe dejar al alcance de los niños.
- Durante el pintado debe existir adecuada ventilación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con los ojos.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.