AMERICAN COLORS

A base de resina 100% acrílica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Única pintura hecha con 100% Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de pinturas.
- ✓ Actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- ✓ Pintura de acabado mate.
- ✓ Fácil de limpiar y resistente a la limpieza continua.
- ✓ Resistente al contacto con agua y jabones.
- ✓ Buena brochabilidad y nivelación.
- ✓ Buen poder cubriente.
- ✓ Excelente resistencia a la intemperie y rayos solares (UV).

USOS TIPICOS

- ✓ Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc. y exteriores.
- ✓ Sobre concreto o madera.

DATOS FISICOS

Acabado	Mate
Color	Según cartilla
Componentes	Uno
Sólidos en volumen	38 % ± 4%, según color
Sólidos en peso	52.2 % ± 4%, según color
VOC (g / lt.)	32.2 – 42.5, según color
Número de capas	Dos
Rendimiento teórico	60 m^2 / 4 Lt. por mano
Diluyente	Agua potable

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Imprimante CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, manchas de grasa y aceite. Aplicar dos manos de "Sellador 150 CPP". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS.

Superficies alcalinas

- ✓ Aplicar previamente dos manos de "Imprimante para muros CPP" a base de caucho clorado. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar American Colors.

Acabado liso (sólo interiores)

- ✓ Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Fina para Muros CPP¨". Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Luego aplicar AMERICAN COLORS.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 4 horas a 25ºC
Repintado mínimo	: 4 horas a 25ºC

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *Superficies nuevas:*
  Imprimante CPP, American Colors diluido.
- ✓ *Superficies con pintura antigua:*
  Sellador 150 CPP
- ✓ *Superficies con humedad:*
  Imprimante para Muros CPP

AMERICAN COLORS

A base de resina 100% acrílica

ACABADOS RECOMENDADOS

✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.4 ± 0.6 Kg., según color

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.

Última revisión: 22/05/2013