

HOJA TECNICA

PRODUCTO: BARNIZ DD CRYSTAL

CÓDIGO: 042-0048

1. DESCRIPCIÓN

BARNIZ DD CRYSTAL Producto elaborado a base de resinas poliuretánicas monocomponentes que curan por acción de la humedad. Al secar forma una película de elevado brillo, gran adherencia y dureza así como excelente resistencia al agua, disolventes, ácidos y bases débiles.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se le recomienda para el barnizado de pisos de parquet, machihembrados, maderas para encofrado, pasamanos, puertas, ventanas, pisos de coliseos, bowling y zonas de alto tránsito.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina Poliuretánica
Acabado	:	Brillante
Color	:	Transparente
Sólidos en volumen (mezcla)	:	22 - 26 %
Tiempo útil de Almacenaje	:	6 meses

4. FORMA DE USO

❑ Preparación de superficie

Las superficies a aplicar deben estar lijadas y bien secas, libres de polvo, grasa, aceites o ceras, así como de restos antiguos de pintura.

❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Brocha
Tipo de sustrato	:	Madera preparada
Diluyente	:	Disolvente DD Crystal (023 – 4204)
Relación de dilución	:	1 vol. de Bz. DD crystal 1 vol. de Disolvente DD Crystal

N ° de manos	:	Mínimo 3
Secado tacto	:	Entre 2 horas
Secado total	:	7 días
Tiempo de repintado	:	Mínimo 12 horas.

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

Rendimiento teórico : 21.0 m²/Juego a 3 Manos

Nota:

Para conservar el brillo y aumentar la resistencia al rayado, se puede aplicar una capa delgada de Cera en Pasta Natural Selladora (Cód.: 091-0111) para pisos de madera. Dejar secar los pisos aplicados con barniz durante 7 días antes de caminar libremente sobre él. Mantener los recipientes bien cerrados para evitar su posterior reacción con la humedad.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Mantener el recipiente completamente cerrado.
- Almacenar en lugares frescos secos y con adecuada ventilación.
- Manténgase alejado del calor y el fuego.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- Evite inhalar vapores.
- Tomar medidas de precaución para evitar acumulación de cargas electrostáticas.
- Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
016	Lata Tapa Rosca	3.785	1