

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **BARNIZ MARINO MATE**

CÓDIGO: **022-0470**

1. DESCRIPCIÓN

BARNIZ MARINO MATE es un producto a base de resina alquídica de alta calidad que proporciona una película de secado rápido y muy buena resistencia al medio ambiente.

2. USOS DEL PRODUCTO

En puertas y marcos de madera expuestas a ambientes exteriores e interiores.

3. PROPIEDADES FISICO – QUÍMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina alquídica
Acabado	:	Mate
Color	:	Transparente
Sólidos en Volumen	:	33 ± 2 %
Peso Específico	:	0.90 - 0.98
Brillo	:	20 – 30 UG
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

❑ Preparación de superficie

La madera debe estar seca, lijada y libre de suciedad, grasa u otro contaminante.

❑ Aplicación

Método de Aplicación	:	Pistola de Aplicación, Brocha
Tipo de sustrato	:	Madera lijada
Diluyente	:	Aguarrás (023 - 0002)
Dilución	:	Pistola de Aplicación : 20 - 25 % Brocha : 15 - 20 %
Secado Tacto	:	3 – 4 horas
Secado Duro	:	16 - 24 horas
Repintado	:	Mínimo 16 horas
N ° capas	:	Dos(2), directo sobre madera lijada Una(1), sobre Barniz Marino brillante
Espesor Seco recomendado	:	1.5 mil /capa
Rendimiento Teórico	:	33.0 m ² /gl a 1.5 mil seco

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Es inflamable.
- Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación.
- No inhalar o respirar el rocío de la pintura.
- Al aplicar con pistola, utilizar mascarilla con filtro.
- Evite el contacto con la piel.
- Derrames del producto sobre la piel deben eliminarse de inmediato con un paño, agua y jabón.
- Los ojos deben ser lavados con abundante agua dulce y acudir de inmediato al médico.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1