

HOJA TECNICA

PRODUCTO: BARNIZ T – 81 TRANSPARENTE

CÓDIGO: 020 – 0102

1. DESCRIPCION

BARNIZ T – 81 TRANSPARENTE es un producto elaborado con resinas alquídicas que proporcionan al secar una película de gran brillo y alta resistencia a la luz.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda como acabado en la industria del mueble, en el barnizado de puertas, ventanas, etc.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina alquídica
Acabado	:	Brillante
Color	:	Transparente
Peso específico	:	0.82 – 0.92
Sólidos en volumen	:	28 - 32%
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

❑ Preparación de superficie

- Esta debe encontrarse libre de polvo, grasa o suciedad.
- Lijar previamente antes de aplicar el barniz.

❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Brocha ó soplete.
Tipo de sustrato	:	Madera lijada.
Diluyente	:	Aguarrás (023-0002)
Dilución	Brocha	15 - 20%
	Soplete	20 - 25%
N ° de manos	:	2 – 3
Secado Tacto	:	2 – 4 horas
Secado Duro	:	24 horas
Repintado	:	Mínimo 16 horas
Espesor película seca, mil	:	1.5 – 2.0 mil /capa
Rendimiento Teórico	:	30.0 m ² /gal a 1.5 mil seco

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Es inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión.
- Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1
025	Lata	0.946	6
030	Lata	0.473	6
035	Lata	0.237	12