


FICHA TÉCNICA

PUERTA - VERONA



ITEM	DETALLES	TIPO	CARACTERÍSTICAS
1	ACABADO	Pintura Primer Vinílico	- Prepintado. - Color: Blanco humo. - Textura lisa.
2	TABLERO	HDF	- Carátula de alta densidad, estabilidad y resistencia a la humedad.
3	RELLENO	Honeycomb	- Cartón corrugado de 26 capas. - Diseño: Panal de abeja.
4	ESTRUCTURA	Bastidor Finger Joint	- Material: Pino Radiata. - Sistema especial de corte dentado para mayor resistencia y estabilidad. - Porcentaje de humedad: 12% a 16%.
5	PASE DE LUZ	Vidrio	- Transparente.
6	DETALLE	Moldura	- Material: Pino selecto.
7	REFUERZOS	Para bisagra	- Soporte para bisagra vaivén.

DIMENSIONES		
ESPECIFICACIONES	MEDIDAS	TOLERANCIA
HDF	3mm	+/- 0.3mm
ESPESOR DE LA HOJA	40mm	+/- 1.5mm
BASTIDORES FINGER JOINT	33mmX28mm	+/- 3mm
REFUERZO	60mmX250mm	+/- 10mm
ANCHO DE LA HOJA	730mm 830mm	
LARGO DE LA HOJA	2070mm	
VIDRIO	3mm	

USO:

Para cocinas.

VENTAJAS:

- Amigable con el medio ambiente.
- Fácil para dar acabado.
- Medidas estándar.

GARANTÍA:

5 años contra defectos o deficiencias que provengan de la fabricación o de los materiales utilizados, de acuerdo a la CLÁUSULA DE GARANTÍA ARES PERÚ.

MANUAL DE INSTALACIÓN:

- Ambientar la puerta a la humedad y temperatura del lugar donde se instalará, 72 horas antes.
- Colocarla en forma horizontal una sobre otra aisladas del piso.
- El lugar debe estar limpio, seco y ventilado.
- Debe ser instalada en la última etapa de la obra.
- Debe ser pintada en los 6 lados, en un plazo no mayor a 48 horas de haber sido instalada.