

73-GT-M3WF/LED/30K/M T001-L004-F015-S002 145758 7750902105565 73-GT-M3WF/LED/40K/M 145759 T001-L004-F015-S002 7750902112693





























Potencia	3W
Temp. de color	3000K 4000K
Lúmenes	240Lm 250Lm
Eficiencia	80Lm/W 83.33Lm/W
Voltaje	96-260V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP65
Índice de Resistencia	IK06
CRI	80



Descripción

Spot de Piso LED 3W con carcasa de aleación de Aluminio. Uso para exteriores. Características: Larga duración, alta eficiencia en iluminación, encendido instantáneo, ahorra energía, de fácil instalación.

RECOMENDACIONES PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO:

Para un empalme correcto, se recomienda el uso de cinta vulcanizante y aislante para mayor protección del conexionado.

Se recomienda para evitar estancamientos de agua y filtraciones en el foro rellenar con piedras de río, grava o tezontle para que permita circular a la humedad o absorción con rapidez.

Para la mejor hermeticidad en la instalación se debe aplicar un sellador (pegamento, silicona) entre la superficie del piso y la tapa del spot para evitar que ingrese chorros de agua o humedad al equipo.

Características de la Luminaria

-Material cuerpo: Aluminio

-Acabado: Satinado

-Dimensiones cuerpo: Ø120x70mm

-Colores:

Plateado

Usos

- -Exteriores
- -Residenciales
- -Espacios comunes
- -Caminos
- -Pasillos

Atributos

- -Encendido instantáneo
- -Libre de mercurio
- -Baja emision de calor
- -Proteccion medio ambiente



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.

