

**RUST-OLEUM AUTOMOTIVE PLASTIC**

CÓDIGO DE ARTÍCULO	248649 Negro brillante, 248650 Blanco brillante, 248651 Rojo brillante
DESCRIPCIÓN	Pintura de uso general y secado rápido para superficies plásticas de interior y exterior.
USOS	Para usar en superficies plásticas de interior o exterior, incluidas las piezas de automóviles hechas de plástico, polipropileno, poliestireno, resina, PVC y fibra de vidrio. Algunos plásticos hechos de polietileno, como aquellos de los productos infantiles LITTLE TIKES®, se fabrican de una manera que puede dificultar la adhesión de la pintura. Haga primero una prueba de pintura sobre un lugar poco visible de la superficie plástica, de acuerdo con las instrucciones que se incluyen más abajo.
ASPECTO	Disponible en Negro brillante, Blanco brillante y Rojo brillante
PRESENTACIÓN	Disponible en aerosol de 355 mililitros. Sistema de pulverización que permite pintar en cualquier ángulo, incluso con el envase invertido. Válvula confortable que previene el cansancio de los dedos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles)

Para superficies de plástico nuevas, limpie bien la superficie con un trapo y diluyente de pintura para lograr la máxima adhesión. En el caso de superficies envejecidas o desgastadas, quite el material suelto con un cepillo seco, limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. En caso de haber moho, lave la superficie con una solución de agua y lejía, enjuague y deje secar.

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso.

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto.

Úselo cuando la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. Evite utilizar el producto en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. Sostenga la lata a entre 25 cm y 30 cm de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. La pintura alcanza su máxima adhesión y durabilidad luego de entre 5 y 7 días. No inserte ningún objeto en el agujero de la válvula de la lata. Deseche en forma apropiada el envase vacío en la basura o un recipiente para reciclaje. No lo queme ni lo coloque en el compactador de basura.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real)

TIPO DE RESINA	Alquídica modificada
CONDICIONES DE APLICACIÓN	Ver arriba
TIEMPOS DE SECADO A 21° °C Y 50 % Humedad relativa	
AL TACTO	30 minutos
PARA LA MANIPULACIÓN	1 - 2 horas
CAPAS ADICIONALES	Dentro de la hora siguiente o después de 48 horas
VIDA ÚTIL	5 años

SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material)

PUNTO DE INFLAMACIÓN	-104 °C
SIN PLOMO	

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.