

PINTURAS EN SPRAY

COLOR: 317C CROMO PREMIUM



DATOS TÉCNICOS

INTRODUCCIÓN

La Pintura en Spray ABRO es una buena opción para pintar en interiores y exteriores; madera, metal, plásticos, yeso, cartón, y alfarería. Ya que se adapta correctamente a sus diferentes características de cada superficie, seca rápidamente, deja siempre un acabado brillante y un pintado homogéneo

- ▶ Puede ser usado en: madera, metal, plásticos, yeso, cartón y alfarería.
- ▶ Para usos en exteriores e interiores, ejemplo: muebles, cabinetas, puertas, etc.

INDICACIONES DE USO

Para un óptimo resultado la superficie debe estar libre de grasa, polvo, óxido y humedad.

- ▶ Agitar por un minuto luego de que se suelten las bolillas internas.
- ▶ Apuntar la lata hacia el objeto deseado, manteniendo una distancia de 25 a 30 centímetros de la superficie.
- ▶ Si es necesario otra capa, aplicar entre las 4 horas siguientes para evitar que se levante la pintura.
- ▶ Es mejor varias capas delgadas que una gruesa.

PRESENTACIÓN

Lata Metálica de 8 oz / 227 gr

COLORES



Cromo Premium

GARANTÍA

24 meses



PROPIEDADES FÍSICAS

Apariencia y olor	Producto Aerosol
Componentes tóxicos	Propano, Butano, Solvente Hidrocarburo Alifático Nafta, Tolueno, Butoxethanol, Acetona #1, #2, y #4 Trimetilbenceno.
Precauciones	Contenido bajo presión. Extremadamente inflamable! Irrita la piel, ojos y nariz. Usar con ventilación adecuada. No es tóxico cuando está seco.
Gravedad Específica (H2O=1)	0.74
Volúmen de Volátiles	92%
Punto de Ignición	-104°C

Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

PRECAUCIONES

Contenido bajo Presión. ¡Extremadamente inflamable! Irrita la piel, ojos y nariz. Usar con ventilación adecuada. No es tóxico cuando está seco.

ALMACENAJE

El producto deberá ser almacenado en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, calor, chispas y fuego. No exponer a temperaturas mayores a 49°C.