



PINTURA TIZADA PARA MUEBLES RUST-OLEUM CHALKED EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN Y USOS

Rust-Oleum® Chalked Ultra Matte es una pintura en aerosol que deja un acabado tizado ultra mate y posee una excelente adherencia y cobertura. Cubre en una sola capa sin necesidad de preparación o imprimación previa en la mayoría de las superficies. Es ideal para transformar y rejuvenecer muebles y objetos de decoración. Se puede dejar como acabado final o desgastar para darle un look vintage al objeto pintado. Para aplicar sobre madera, metal, melamina, cerámica, vidrio, lona y más. Sólo para uso interior.

Chalked Ultra Matte posee un sistema de rociado avanzado que permite pintar en cualquier ángulo. Además, posee una válvula confortable que evita la fatiga en los dedos.

Algunos plásticos hechos de polietileno, como aquellos de los productos infantiles Litte Tikes®, se fabrican de una manera que puede dificultar la adhesión de la pintura. Haga primero una prueba de pintura sobre un lugar poco visible de la superficie plástica. No se puede aplicar sobre metal galvanizado.

PRODUCTOS

Código	Descripción
302590	Carbón
302591	Blanco Lino
302592	Gris Envejecido
302593	Gris Campestre
302594	Rosa Pálido
302595	Azul Sereno
302596	Crema Gasa
302597	Azul Tidal Pond
302598	Azul Costeño
302599	Transparente Matte

CONDICIONES PARA PINTAR

Aplique en un área ventilada, cuando la temperatura esté entre 10 °C y 32 °C y la humedad por debajo del 85% para asegurar que seque correctamente. Evitar usar con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla de la pintura.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador. Lave el área con agua y jabón y seque con un trapo. Lije suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre. **ADVERTENCIA** Si raspa, lija o quita pintura vieja, quizá desprenda polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO.**

IMPRIMACIÓN

No se requiere imprimación en la mayoría de las superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede utilizar un imprimante Rust-Oleum® en superficies tales como madera virgen o previamente tratada. La pintura puede aplicarse dos horas después de haber aplicado el imprimante.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

Los imprimantes recomendados pueden ser:

Imprimante Rust-Oleum Ultra Cover 2x Gris Mate
Imprimante Rust-Oleum Ultra Cover 2x Blanco Mate

APLICACIÓN

Agite el envase durante un minuto hasta oír el sonido de la bolilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso. Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 35 centímetros de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra a la anterior. No intente cubrir en una pasada. Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10 minutos. Mantenga el envase siempre a la misma distancia de la superficie y en movimiento. No pinte cerca de llamas.

TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS ADICIONALES

Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas. Seca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 1 hora. Se puede repintar dentro de la primer hora o luego de 48 horas. El tiempo de curado es de 1 día. **NOTA:** en plástico el tiempo de curado es de 5 a 7 días. Para obtener una mayor protección, puede aplicar Rust-Oleum® Chalked Pintura Protectora Transparente que deja una capa protectora transparente mate. Aplique de acuerdo a las instrucciones de la lata.

LIMPIEZA

Limpie la pintura húmeda frotando la válvula del rociador con aguarrás mineral. Deseche el envase en un basurero. No queme o arroje en un compactador de basura.

ATASCAMIENTOS

Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la válvula.

TÉCNICA DE DESGASTADO O DECAPADO

La pintura se puede desgastar si lo desea. Para lograr ese efecto, lije ligeramente la superficie con una lija de papel de grano fino o medio o una esponja de lijado. Mientras más desgastada esté la pieza, más se verá la superficie original. Espere dos horas antes de lijar o desgastar.

FICHA TÉCNICA

PINTURA TIZADA PARA MUEBLES RUST-OLEUM CHALKED

PROPIEDADES FÍSICAS

		PINTURA TIZADA PARA MUEBLES
Tipo de Resina		Alquídico modificado
Tipo de Pigmentos		Varía con el color
Solventes		Acetona, Aguarrás y Nafta
MIR		0.80 Máximo
Peso Neto		340 gramos
Espesor de Película Seca (EPS) recomendado por capa		25-50µ (1,0-2,0 mils)
Cobertura práctica para el EPS recomendado		0,65 a 0,75 m ² por envase
Tiempos de Secado a 21-27°C 50% de Humedad Relativa	Al Tacto	20 minutos
	Manipular	1 hora
	Repintado	Dentro de 1 hora o después de 48 horas
Vida Útil		5 años
Punto de Ignición		-104°C
Información de Seguridad		Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.