

Downlight LED para Adosar


Downlight - Iluminación Comercial



11-906R/LED/24W/30K/WH | 146498 | T001-L004-F012-S001 | 7750902122029
11-906R/LED/24W/60K/WH | 146497 | T001-L004-F012-S001 | 7750902122036



Dimensiones



Datos técnicos

Potencia	24W
Temp.de color	3000K 6000K
Lúmenes	1800Lm 1900Lm
Eficiencia	75Lm/W 79.1Lm/W
Voltaje	180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Índice de Protección	IP20
CRI	80
Tiempo de vida	25,000 h.

Descripción

Downlight LED 24W fijo circular para adosar a techos. Downlight LED funciones avanzadas de alta potencia de la tecnología LED, lo que maximiza la salida de luz y la eficiencia, eliminando la necesidad de cambiar lámparas.

Características de la Luminaria

- Material cuerpo: PBT (Polimero termoplástico)
- Material difusor: PC(Policarbonato)
- Acabado: Satinado
- Dimensiones cuerpo: Ø298x17.8mm
- Colores: Blanco


Usos

- Interiores Comerciales
- Residenciales
- Salas de conferencia
- Espacios comunes
- Cocina
- Vestibulos
- Pasillos


Atributos

- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio
- Baja emision de calor
- Proteccion medio ambiente

Fotometría



Certificaciones:



INDISPENSABLE PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO CONTAR CON LÍNEA FASE Y NEUTRO (EN CABLEADO) DE NO SER ASÍ SE ACORTARÁ EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA LUMINARIA, PRESENTARÁ PARPARDEO O NO SE APAGARÁ AL 100%.