

	DATOS FINALES DE UN NUEVO PRODUCTO	COD: EC.AC.7.3.F01.P01
---	---	-------------------------------

ESPECIFICACIONES	FORMATO 60x60
Tamaño nominal (mm)	600X600
Espesor nominal (mm)	9,5 ± 0,1
Peso bruto /caja (kg.)	30
Peso bruto /1 m ² (kg.)	20,83
Unidades por caja	4
Metros cuadrados por caja	1,44
Metros por pallet	51,84
Dimensiones caja (mm)	601X601X41
Sistema de embalaje	Automatic Wrap Around.
Sistema de Rectificado	Keda

NOMBRE DEL PRODUCTO	CONCRETO HUESO RECT.
Marca	ECUACERAMICA
Clasificación del Color	CLARO
Tipología	RUSTICO-(Inkjet)
Tecnología	PORCELANATO
Uso	PISO-PARED
Tipología de la superficie	MATE

REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA- NTE INEN-ISO 13006:2015 ANEXO G B1a

DIMENSIONES		DATOS TÉCNICOS
Longitud y Ancho	Máx. ± 0,6 %	+0,01
Espesor	Máx. ± 5,0 %	+1,3
Rectitud de los lados	Máx. ± 0,5 %	+0,025
Rectangularidad	Máx. ± 0,5 %	+0,03
Planitud de la superficie	Máx. ± 0,5 %	+0,0775
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	Eb ≤ 0,5%	0,35
Módulo de Rotura	Mín. 35 N/mm ²	37,20
Resistencia a la abrasión	Indicada por el fabricante	PEI IV
Resistencia al cuarteado	Exigida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 3
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA

Atentamente

Ing Jorge Valverde Valdivieso

Aseguramiento de calidad Pisos

Fecha: 20 de septiembre de 2019

