

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **BARNIZ T - 81**

CODIGO: **020 - 0000**

1. DESCRIPCION

Es un producto elaborado a base de resinas sintéticas de secado rápido y alto brillo con pigmentos inorgánicos estables de gran resistencia a la luz y al medio ambiente.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para proteger y decorar superficies de madera, tales como, muebles, puertas, ventanas, zócalos, etc.

3. PROPIEDADES FISICO- QUÍMICAS

Acabado	:	Brillante
Color	:	Nogal (020 - 0101)
		Caoba (020 - 0103)
		Cedro (020 - 0104)
Sólidos volumen	:	28 - 32 %
Peso específico	:	0.82 - 0.96
Almacenaje	:	12 meses

4. FORMAS DE USO

❑ Preparación de Superficies

Las superficies a pintarse deberán estar secas, lijadas y bien limpias, libres de polvo, grasas, aceites y todo tipo de impurezas.

Para maderas nuevas se recomienda el uso del mismo producto como sellador.

❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Brocha o soplete convencional
Tipo de sustrato	:	Madera tratada
Diluyente	:	Aguarrás (023-0002)
Dilución	:	15 - 20 %
Brocha	:	20 - 25 %
Soplete	:	2 - 3
Nº de manos	:	4 - 6 horas
Secado Tacto	:	24 horas
Secado Duro	:	Mínimo 16 horas
Repintado	:	

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 - Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658
www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

Espesor película seca : 1.0 - 1.5 mils / capa
Rendimiento Teórico : 28.0 – 32.0 m²/gal a 1.5 mils seco

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Es inflamable.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evite su ingestión.
- Evite el contacto prolongado con los ojos, mucosas y piel.
- Ante contacto con la piel lave con abundante agua y jabón.
- Ante ingestión efectúe consulta médica.

6. FORMAS DE PRESENTACIÓN

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1
025	Lata	0.946	6
030	Lata	0.473	6
035	Lata	0.237	12