



# **FINO CEMENTO ACABADO**

## **DESCRIPCION Y VENTAJAS**

- ✓ Recubrimiento acuoso elaborado a base de resina acrílica modificada.
- ✓ Se aplica sobre Fino Cemento Base.
- ✓ El acabado es liso, suave y semi - brillante.
- ✓ No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

## **USOS TÍPICOS**

- ✓ Como acabado sobre superficies de concreto y similares, previamente alisado con Fino Cemento Base.

## **DATOS FÍSICOS**

Acabado	Semi - Brillante
Color	Según carta de colores
Componentes	Uno
Curado	Evaporación de agua
Sólidos en volumen	58% ± 3%
Número de capas	Una a dos
Rendimiento teórico	20 m <sup>2</sup> / gl dependiendo del espesor aplicado, técnica de aplicación, efecto logrado y condiciones de la superficie.

*Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.*

## **PREPARACION DE LA SUPERFICIE**

- ✓ La superficie debe estar limpia y seca, remover polvillo, grasa, contaminante o película antigua mal adherida.
- ✓ Para aplicar sobre pintura antigua, asegurarse que esté bien adherida y no presente atizamiento.

## **TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)**

Al tacto	: 0.5 – 1.5 horas
Al tacto duro	: 1 - 3 horas
Repintado mínimo	: 3 horas

## **PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN**

1. Aplicar de dos a tres manos de Fino Cemento Base de color neutro con una llana plana para distribuirlo uniformemente y presionar suavemente para dejar un espesor uniforme y delgado. Dejar secar 3 horas entre mano y mano.
2. Alisar la superficie con papel de lija # 360 después de la última mano de base.
3. Retirar los restos dejados por la lija con un trapo ligeramente humedecido con agua.
4. Aplicar el acabado de manera irregular dependiendo de la textura deseada, y con el material ligeramente fresco, pulir haciendo

una fricción suave sobre la superficie con la llana de acero inoxidable, limpia y seca.

5. Si se desea aplicar una segunda mano, dejar secar por 3 horas y seguir el procedimiento del paso 4.

## **IMPRIMANTES RECOMENDADOS**

- ✓ Fino Cemento Base

## **ACABADOS RECOMENDADOS**

- ✓ No requiere

## **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón : 6.6 ± 0.5 Kg. / gl

*Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.*

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.

Última revisión: 02/01/2012