

HOJA TECNICA

PRODUCTO: BARNIZ MARINO DOBLE ACCION

CODIGO: 020-0450

1. DESCRIPCIÓN

BARNIZ MARINO DOBLE ACCION es un producto elaborado con resinas alquídicas modificadas de muy alta calidad que al secar forman una película impermeable a la humedad, agua salada y con una elevada resistencia a la radiación ultravioleta que le permite retener el brillo de la película aplicada por mas tiempo.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se recomienda para la protección de marcos, puertas y ventanas especialmente expuestas al exterior, en la protección de maderas de embarcaciones marinas o en permanente contacto con humedad y expuestas a la intemperie.

3. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS

Tipo de vehículo	:	Resina Alquídica
Color	:	Transparente
Acabado	:	Brillante
Sólidos en volumen	:	49 ± 2 %
Peso específico	:	0.90 – 0.95
Tiempo útil de Almacenaje	:	12 meses

4. FORMA DE USO

❑ Preparación de superficie

La madera debe estar lijada, seca y libre de suciedad, grasa u otro contaminante.

❑ Aplicación

Método de aplicación	:	Pistola de Aplicación, brocha
Tipo de sustrato	:	Madera preparada
Diluyente	:	Aguarrás (023-0002)
Dilución	:	Pistola de Aplicación : 20 - 25 % Brocha : 15 - 20 %
Secado tacto	:	4 - 6 horas
Secado duro	:	16 - 24 horas
Repintado	:	Mínimo 16 horas
Espesor seco recomendado	:	1.5 mil/capa
Rendimiento teórico	:	49.0 m ² /gl a 1.5 mil seco

TEKNOQUIMICA S.A.

Av. César Vallejo 1877 El Agustino, Lima 10 – Perú

☎612-6000 📠(511)612-6001 612-6002 612-6004 612-6006 612-6007 R.U.C. 20101292658

www.tekno.com.pe



CONDUCTA RESPONSABLE
CON EL MEDIO AMBIENTE

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Es inflamable.
- Utilizar el producto en condiciones de buena ventilación.
- No inhalar o respirar el rocío del barniz, ni el polvo del lijado.
- Al aplicar con pistola, utilizar mascarilla con filtro.
- Evite el contacto con la piel.
- Derrames del producto sobre la piel deben eliminarse de inmediato con un paño, agua y jabón.
- Si el producto tiene contacto con los ojos, estos deben ser lavados con abundante agua dulce y acudir de inmediato al médico.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO DE PRESENTACION	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACION
015	Lata	3.785	1
025	Lata	0.946	6