

MORE PRODUCTS S. A. certifica que después de realizar pruebas de verificación en laboratorio, el producto cumple con las características descritas a continuación:

KIT DVR IP PARA 8 CAMARAS INCLUYE 4 DE 700TVL 500G VTA-83187-P



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Salida de video HDMI (resolución hasta 1920*1080) para mayor calidad de visualización.
- Expandible hasta 8 cámaras.
- 4 cámaras a color con visión nocturna de 24 LED y resolución de 700 TVL.
- Visite su negocio sin salir de casa.
- Disco duro preinstalado de 500 GB.
- Grabación por detección de movimiento, por calendario o continua.
- Compatible con cámaras tipo bala, domo, PTZ o varifocal con conector BNC.
- Conveniente para usar en casas, conjuntos residenciales, edificios o negocios.
- Permite función de monitoreo, grabación, reproducción, copia de seguridad, transmisión a través de la red y cámaras PTZ.



- Visualice desde cualquier lugar por red, internet o dispositivos móviles a través de una dirección IP fija o de conexión P2P.
- Ambiente gráfico de interfaz de usuario, fácil de usar, entender y operar.
- Compatible con Android, iPhone y iPad; soporta visualización en diferentes navegadores de internet.
- Compatible para monitoreo de entradas al colegio, hoteles, fábricas, hospitales, almacenes, hogar y oficina.

CARACTERISTICAS DEL DVR

- Procesador Principal: HISILICON Hi3520D chipset
- 8 canales de entrada de video 1,0 Vp-p, 75Ω BNC.
- 4 canales de entrada de audio.
- Modo de visualización: 1/4/9 opcional.
- Sistema de video:
 - PAL 625 líneas 50 FPS.
 - NTSC 525 líneas 60 FPS.
- Calidad de visualización de monitor: D1; VGA: (1280 * 1024, 1024 * 768, 800 * 600)
- Calidad de reproducción: 200fps, 8D1@25fps realtime
- Uso de espacio de vídeo:
 - Calidad CIF 4 ~ 5 Gb / día * canal.
 - Calidad D1 16 ~ 20 Gb / día * canal.
 - Audio: 691.2M / día * canal
- Backup de vídeo:
 - Disco duro local.
 - Red.
 - Memoria USB (no incluida).
 - Disco duro externo (no incluido).
- 8 Canales de entrada de video.
- 1 canal de salida de video HDMI.
- 1 canal de salida de video BNC.
- 1 canal de salida de audio RCA.
- 4 canales de entrada de audio RCA.
- Compresión de imágenes: H.264
- Compresión de audio: G.711a
- Interfaz de red: RJ45 10 M /100 M.
- Conector de disco duro: 1 Conector SATA.
- Interfaz serie: RS 485
- Soporta hasta 3 TB en disco duro.
- Control remoto.
- Temperatura de operación: -10º ~ 55º C.
- Humedad ambiente: 10% ~ 90 %.
- Voltaje de entrada: 220VAC



- Voltaje de operación: 12 V DC / 3 A.
- Consumo de energía ($\pm 10\%$) <10W (sin HDD)
- Permite la reproducción de archivos de video.
- Interfaz USB 2.0 para copia de seguridad.
- Interfaz USB 2.0 para conexión de Mouse.
- Permite funcionamiento simultaneo de:
 - Reproducción
 - Monitoreo en vivo desde el teléfono móvil
 - Grabación
 - Codificación streaming
 - Función backup
- Permite conexión de varios usuarios a la vez (el número de usuarios varía de acuerdo al ancho de banda del canal de internet).
- Compatible con TCP / IP protocolo de grupos y PPPoE, DHCP, NTP, DDNS, FTP.
- Opción de P2P para conexión remota.
- Permite monitoreo a través del teléfono móvil**. (Compatible con iOS / Android/ Windows Mobile).
- Requiere servicio de internet con IP fija.
- ** Los teléfonos celulares deben cumplir algunos parámetros de tecnología y compatibilidad.

ESPECIFICACIONES CÁMARAS

- 4 Cámaras con visión nocturna
- Sensor de imagen: lente 1/3" CMOS.
- Resolución: 700 TVL.
- Sistema de Señal: PAL / NTSC.
- Salida de vídeo: 1,0 Vp-p, 75 Ω .
- 24 Led de infrarrojo para visión nocturna.
- Auto Compensación de contraluz
- Iluminación mínima: 0 lux.
- Lente de 3.6 mm.
- Alcance de visión nocturna : 15 metros
- Relación S / N: ≥ 48 dB (AGC: OFF)
- ACG automatic.
- Obturador automatic.
- Salida de video 1,0 Vp-p, 75 Ω
- Tecnología de realce de color IR-CUT
- Carcaza en aluminio.
- Distancia de visualización: 10 – 15 m.
- Voltaje de operación 12 V DC.
- Consumo de energía <2 W (dia), < 6 W (noche).
- Temperatura de funcionamiento: - 20° - 65° C.
- Humedad de trabajo 0% - 90%.
- Todas las cámaras en función de visión nocturna muestran una imagen monocromática.



IMPORTADOR – DISTRIBUIDOR
Email: gerencia@welcomeproducts.com.pe

CONTENIDO DE LA CAJA

- DVR 8 Canales con HDD de 500 GB
- 4 cámaras
- 4 bases para cámara
- 4 Rollos de cable
- Adaptador de voltaje
- Ramal de conexión
- Mouse óptico
- Control remoto.

En constancia a lo anterior,

Oscar Mauricio Palma
Ingeniero de soporte.

EMPAQUE

